

Prezentare tehnica suprastructura

- Grosimea pereti : 130 mm.
- Grosimea podea/tavan : 130 mm
- Grosimea panou anterior/posterior : 130 mm.
- Usi laterale, dimensiune utila (630x1150) mm., sistem inchidere inox cu cheie, sistem etansare cu incalzire, sistem door stopper, balamale inox 151 mm.
- Culoare : Alb/RAL 9016

Dotari caroserie :

- Podea autoportanta cu sasiu suplimentar din Al inglobat, pasaje roti incluse parțial în spațiul de marfă, soluție care permite obținerea unui prag de încarcare/operare coborât.
- Modul de asamblare al suprastructurii este realizat cu ajutorul unui profil special din Al care asigură o rigiditate superioară structurii, gradul de deformare în secțiune fiind practic eliminat, asigurând astfel o fiabilitate mare în exploatare.
- Instalație iluminat/señalizat, exterior/interior
- Gratar modular PVC protecție podea
- Orificiu scurgere
- Aparatori noroi
- Protecție posterioară impact
- Protecție antiîmpânare pe întregă lungimea caroseriei realizată din profil de Al.
- Compartimentare interioară (8 celule, structura panou cellular ultralight)
- Termometru analogic
- Avertizor optic stadiu încarcare