

### **Prezentare tehnica suprastructura**

- Grosimea pereti : 130 mm.
- Grosime podea/tavan : 130 mm
- Grosimea panou anterior/posterior : 130 mm.
- Usi laterale, dimensiune utila (630x1150) mm., sistem inchidere inox cu cheie, sistem etansare cu incalzire, sistem door stopper, balamale inox 151 mm.
- Culoare : Alb/RAL 9016

### **Dotari caroserie :**

- Podea autoportanta cu sasiu suplimentar din Al inglobat, pasaje roti incluse partial in spatiul de marfa, solutie care permite obtinerea unui prag de incarcare/operare coborat.
- Modul de asamblare al suprastructurii este realizat cu ajutorul unui profil special din Al care asigura o rigiditate superioara structurii, gradul de deformare in sectiune fiind practic eliminat, asigurand astfel o fiabilitate marita in exploatare.
- instalatie iluminat/semnalizat, exterior/interior
- gratar modular PVC protectie podea
- orificiu scurgere
- aparatori noroi
- protectie posterioara impact
- protectie antiimpanare pe toata lungimea caroseriei realizata din profil de Al.
- compartimentare interioara (8 celule , structura panou celular ultralight)
- termometru analogic
- avertizor optic stadiu incarcare